

Gebrauchsanweisung

GripTex Antirutschmatten

Allgemeines

Diese Gebrauchsanweisung regelt die Grundlagen, Anwendungshinweise, technischen Daten, sowie Reinigung und Entsorgung der **GripTex Antirutschmatten**.

Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen zur Ausführung und Planung der Ladungssicherung nur durch Personal angewandt werden, welches dafür qualifiziert ist. Als Basis sollte ein Lastverteilungsplan verwendet werden. Dieser sollte das Gewicht, den Gewichtsschwerpunkt der Ladung, die Auflagefläche, Flächenpressung und die Abmessung der Antirutschmatte berücksichtigen.

Anwendung der GripTex Antirutschmatten

Die **GripTex Antirutschmatten** sollten so verlegt werden, dass diese bei einer möglichen Kontrolle gut sichtbar sind. Somit kann die Prüfung diverser Ladungssicherungs-Maßnahmen durch Kontrollorgane gefördert werden.

Unter keinen Umständen darf die Ladung nur durch Antirutschmatten gesichert werden. Um in sämtlichen Fahrsituationen, also Bremsen, Ausweichmanöver oder Vertikalbewegungen der Ladung, den Kontakt der Reibungspartner – Ladefläche, Antirutschmatten, Ladung – zu gewährleisten, ist eine Sicherung durch zusätzliche Zurrmittel erforderlich.

Vor dem Einsatz gebrauchter Antirutschmatten sind diese auf Mängel zu prüfen. Hierzu gelten folgende Aspekte:

- Einrisse
- Löcher
- Quetschungen

Eine optimale Rutschhemmung ist gewährleistet, wenn die Kontaktflächen, also Ladung und Boden besenrein sauber, fettfrei und trocken sind.

Weiterhin besteht eine Ablegereife sobald die **GripTex Antirutschmatten** Kontakte mit Ölen, Kraftstoffen oder Chemikalien hatten. Ein feuchter Untergrund beeinflusst die Rutschhemmung in negativer Weise und eine Nassanwendung ist ausgeschlossen.

Welche GripTex Antirutschmatte für welchen Transport?

GripTex Universal 2mm – für alle gängigen Transporte

GripTex Foam Protect – für besonders empfindliche Transportgüter

GripTex Universal 4mm – für Schwertransporte

Reinigung und Entsorgung

Die Reinigung der **GripTex Antirutschmatten** erfolgt durch Ausschütteln, absaugen, abwaschen. Zudem lässt sich das Material über den Rest- bzw. Hausmüll entsorgen.

Gebrauchsanweisung

GripTex Antirutschmatten

Technische Daten

Die **GripTex Antirutschmatten** sind nach der VDI 2700, Blatt 14 zertifiziert und erfüllen deren Mindestanforderungen.

- Gleitreibbeiwert $> 0,65 \mu$
- Zugfestigkeit mind. $2,5 \text{ N} / \text{mm}^2$

Weitere Eigenschaften der **GripTex Antirutschmatten** sind:

- Temperaturbeständigkeit -20°C bis $+120^\circ \text{C}$
- Maximalbelastung $2.000 \text{ t/m}^2 = 20 \text{ N/mm}^2$ bei 75% Druckverformung und einem Rückstellverhalten von 100%

Zu jeder Lieferung wird bei der Bestellung ein automatischer Downloadlink des Zertifikates verschickt.

Haftungsausschluss

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet allgemeine Informationen und sollte unbedingt auf den spezifischen Anwendungsfall hin überprüft und ggf. angepasst werden. Wir haben bei der Erstellung mit bestem Gewissen gearbeitet, können jedoch keine Haftung dafür übernehmen, dass die Informationen auf Ihren speziellen Fall anwendbar sind. Insofern gibt diese Gebrauchsanweisung nur einen groben Überblick. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns jederzeit kontaktieren.